

## Poli - poles Modelli - models

2

VS.40H/40V\_04.2.110L

## IT

Elettropompa sommergibile compatta e di robusta costruzione fabbricata completamente in ghisa, senza camera olio, unica tenuta meccanica posizionata sopra alla girante a diretto contatto del liquido pompato

## EN

Submersible electric pump compact and robust construction completely made of cast iron, without oil chamber, only mechanical seal positioned above the impeller in direct contact with the pumped liquid

## FR

Pompe électrique submersible compacte et construction robuste entièrement en fonte, sans chambre à huile, seule garniture mécanique placée au-dessus de la roue en contact direct avec le liquide pompé

## ES

Bomba eléctrica sumergible compacta y construcción robusta completamente de hierro fundido, sin cámara de aceite, solo sello mecánico colocado sobre el impulsor en contacto directo con el líquido bombeado

## Poli - poles Modelli - models

2

VS.40H/40V\_06/09/11.2.110

## IT

Elettropompa sommergibile compatta e di robusta costruzione fabbricata completamente in ghisa, con camera olio interposta tra gruppo motore e gruppo pompa. Tenuta meccanica in camera olio non a diretto contatto del liquido pompato e protetta da un anello V-Ring posizionato dietro alla girante

## EN

Compact and solid construction submersible electric pump completely made in cast iron, with oil chamber interposed between motor unit and pump unit. Mechanical seal inside the oil chamber not in direct contact with the pumped liquid and protected by a V-Ring ring positioned on the back of the impeller

## FR

Pompe électrique submersible compacte entièrement réalisée en fonte, avec chambre à huile intercalée entre le groupe moteur et le groupe pompe. Joint mécanique dans la chambre d'huile non en contact direct avec le liquide pompé et protégé par un anneau en V situé à l'arrière de la roue

## ES

Bomba eléctrica sumergible compacta hecha completamente de hierro fundido, con cámara de aceite interpuesta entre la unidad del motor y la unidad de la bomba. Cierre mecánico en la cámara de aceite que no está en contacto directo con el líquido bombeado y está protegido por un anillo en V ubicado en la parte posterior del impulsor

## VS.40H - G 1"1/2

VS.40H\_06-09-11.2.110

VS.40H\_04.2.110L



pp. 5 ÷ 8

pp. 9 ÷ 14

## VS.40V - G 2"

VS.40V\_06-09-11.2.110

VS.40V\_04.2.110L



pp. 15 ÷ 18

pp. 19 ÷ 24

|        |                   |
|--------|-------------------|
| VS.40H | 1" <sup>1/2</sup> |
| VS.40V | 2"                |

## IDENTIFICAZIONE - IDENTIFICATION

| Dati Idraulici<br>Hydraulic data                                                      |     | Dati motore elettrico<br>Motor data |    |       |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|-------|------|---|
| VS                                                                                    | 40H | 04                                  | 2  | M (A) | 110L | X |
| Vorte System                                                                          |     | 40V                                 | 06 | T (A) | 110  |   |
| DNm - DN outlet                                                                       |     | 09                                  |    |       |      |   |
| 40H: Uscita orizzontale G 1" <sup>1/2</sup> - Horizontal outlet - G 1" <sup>1/2</sup> |     | 11                                  |    |       |      |   |
| 40V: Uscita Verticale G 2" - Vertical outlet - G 2"                                   |     |                                     |    |       |      |   |
| P <sub>2</sub> : kW x 10                                                              |     |                                     |    |       |      |   |
| Numero poli - Number of poles                                                         |     |                                     |    |       |      |   |
| M: 1~230V - 50Hz - Monofase - Singlephase                                             |     |                                     |    |       |      |   |
| MA: 1~230V - 50Hz - Monofase con Galleggiante - Singlephase with float level switch   |     |                                     |    |       |      |   |
| T: 3~400 V - 50HZ - Trifase - Threephase                                              |     |                                     |    |       |      |   |
| TA: 3~400 V - 50HZ - Trifase con Galleggiante- Threephase with float level switch     |     |                                     |    |       |      |   |
| Grandezza motore - Motor Frame                                                        |     |                                     |    |       |      |   |
| Costruzione speciale - Special feature                                                |     |                                     |    |       |      |   |

## LISTA MODELLI - RANGE OF PRODUCTS

| Grandezza Motore<br>Motor Frame | Poles | P <sub>2</sub><br>[kW] | Alimentazione<br>Power supply | Modelli<br>Models       | Avviamento<br>Starting | Cavo alimentazione / segnali<br>Power / signals cable |               | Camera olio<br>Oil Chamber |
|---------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                 |       |                        |                               |                         |                        | [m]                                                   | Type          |                            |
| 110L                            | 2     | 0,4                    | 1ph                           | VS.40H/V_04.2.M(A).110L | μF: 16                 | 5*                                                    | H07RN-F 3G1,5 | NO                         |
|                                 |       |                        | 3ph                           | VS.40H/V_04.2.T(A).110L | D.O.L.                 | 5*                                                    | H07RN-F 4G1   |                            |
| 110                             | 2     | 0,6                    | 1ph                           | VS.40H/V_06.2.M(A).110  | μF: 20                 | 10                                                    | H07RN-F 3G1,5 | SI<br>YES                  |
|                                 |       |                        | 3ph                           | VS.40H/V_06.2.T(A).110  | D.O.L.                 | 10                                                    | H07RN-F 4G1   |                            |
|                                 |       | 0,9                    | 1ph                           | VS.40H/V_09.2.M(A).110  | μF: 25                 | 10                                                    | H07RN-F 3G1,5 |                            |
|                                 |       |                        | 3ph                           | VS.40H/V_09.2.T(A).110  | D.O.L.                 | 10                                                    | H07RN-F 4G1   |                            |
|                                 |       | 1,1                    | 1ph                           | VS.40H/V_11.2.M(A).110  | μF: 25                 | 10                                                    | H07RN-F 3G1,5 |                            |
|                                 |       |                        | 3ph                           | VS.40H/V_11.2.T(A).110  | D.O.L.                 | 10                                                    | H07RN-F 4G1   |                            |

\* Per uso esterno è obbligatorio utilizzare la pompa con lunghezza cavo di 10m - vedi normativa EN 60335 - 2.41  
For external use it is mandatory to use the pump with a cable length of 10m - see standard EN 60335 - 2.41

## Caratteristiche costruttive - construction features

**Motore asincrono** in classe di isolamento F (155°C), a secco e raffreddato dal liquido circostante;

**Asynchronous dry motor**, insulation class F(155°C), cooled by the surrounding liquid;

**Moteur asynchrone**, classe d'isolation F (155°C), sec et refroidi par le liquide environnant;

**Motor asíncrono**, aislamiento clase F (155 ° C), seco y refrigerado por el líquido que rodea.

### Camera condensatore M-MA / Teleruttore TA

Capacitor chamber M-MA / Contactor TA

Chambre condensateur M-MA/Contacteur TA

Camara condensador M-MA / Contactor TA

### Motore monofase con protettore termico

Singlephase motor with built in thermal protector

Moteur monophasé avec protection thermique

Motor monofásico con protector térmico

| Viti<br>Screws<br>Vis<br>Tornillos | Quality   |
|------------------------------------|-----------|
|                                    | <b>A2</b> |

| O-RINGS | NBR |
|---------|-----|
|---------|-----|

### V-Ring

Protezione albero

Shaft protection

Protection de l'arbre

protección del eje

**DNm: G 2"**

**10 m - H07RN-F**

**Maniglia per movimentazione pompa**

Handle to lift the pump

Poignée pour lever la pompe

Manejar para levantar la bomba


### Fixing kit

Sistema di regolazione galleggiante

Float regulation system

Système de régulation du flotteur

Sistema de regulación del flotador



**Camera olio per il raffreddamento e la lubrificazione delle tenute meccaniche**

**Oil chamber for the cooling and lubrication of mechanical seals**

**Chambre d'huile pour le refroidissement et la lubrification des garnitures**

**Cámara de aceite para el enfriamiento y lubricación de sellos mecánicos**

**Girante arretrata con ampio passaggio libero**

**Backward impeller with large free passage**

**Roue arrière avec grand passage libre**

**Impulsor hacia atrás con gran paso libre**

| NR.      | DESCRIPTION       | MATERIAL     |
|----------|-------------------|--------------|
| <b>1</b> | Gruppo motore     | Ghisa        |
|          | Motor group       | Cast iron    |
|          | Groupe moteur     | Fer de fonte |
|          | Unidad de motor   | Hierro       |
| <b>2</b> | Corpo idraulico   | Ghisa        |
|          | Pump Housing      | Cast iron    |
|          | Corps de la pompe | Fer de fonte |
|          | Cuerpo hidráulico | Hierro       |
| <b>3</b> | Girante           | Ghisa        |
|          | Impeller          | Cast iron    |
|          | Roue              | Fer de fonte |
|          | Impulsor          | Hierro       |
| <b>4</b> | Albero motore     | Acciaio      |
|          | Shaft             | Steel        |
|          | Arbre moteur      | Acier        |
|          | Eje del motor     | Acero        |

| NR.      | DESCRIPTION           | MATERIAL    |
|----------|-----------------------|-------------|
| <b>5</b> | Anello tenuta radiale |             |
|          | Upper sealing ring    | NBR         |
|          | Bague d'étanchéité    |             |
|          | Sello radial superior |             |
| <b>6</b> | Tenuta mecc.          | SiC / SiC   |
|          | Mech. seal            |             |
|          | Haut garniture mécan. | NBR         |
|          | Sello mecánico        |             |
| <b>7</b> | Cuscinetto superiore  |             |
|          | Top bearing           | 6201 - 2RS1 |
|          | Roulement supérieur   |             |
|          | Cojinete superior     |             |
| <b>8</b> | Cuscinetto inferiore  |             |
|          | Lower bearing         | 6203 - 2RS1 |
|          | Roulement inférieur   |             |
|          | Cojinete inferior     |             |


## Caratteristiche costruttive - construction data

|                                                               |                                                |                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Costruzione Motore - Motor Frame                              | 110                                            |                                                                     |                                           |
| Grado di protezione IP - IP protection                        | IP x8                                          |                                                                     |                                           |
| Classe di Isolamento - Insulation Class                       | F (155°C)                                      |                                                                     |                                           |
| Tipo di servizio - Service type                               | S1 Continuous / S3 Intermittent                |                                                                     |                                           |
| Avvolgimento statore - Stator winding                         | 1~PH - Singlephase                             |                                                                     | 3~PH - Threephase                         |
|                                                               | [V]                                            | 1~230V                                                              | Y / Δ<br>3~400/230                        |
| <input type="checkbox"/> Protezione motore - Motor Protection |                                                | Standard                                                            | Optional                                  |
| <input type="radio"/> Bimetallico - Bimetal disc              |                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 130°C |
| <input type="radio"/> Solo su richiesta - on request only     | PT100                                          | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/>                  |
| <input type="radio"/> Solo su richiesta - on request only     | PTC                                            | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/>                  |
| Raffreddamento - Cooling                                      | Dal liquido circostante - By surrounding fluid |                                                                     |                                           |
| Camera olio - Oil chamber                                     | Si - Yes                                       |                                                                     |                                           |
| Protezione Tenuta - Leakage protection                        | No                                             |                                                                     |                                           |
| Tipo girante - Impeller                                       | Vortex                                         |                                                                     |                                           |
| DN mandata - Discharge                                        | G 2"                                           | Verticale - Vertical                                                |                                           |
| Controflangia filettata - Threaded counterflange              | No                                             | -                                                                   |                                           |
| DN aspirazione / Suction                                      | [mm]                                           | Ø 40                                                                |                                           |
| Tipo di vernice e spessore - Paint type and thickness         | Standard                                       | Vernice all'acqua - Water paint / 30µm<br>Opaco Nero - Opaque Black |                                           |
|                                                               | Optional                                       | Epossidica - Epoxy coating / 80µm<br>RAL 7015 - Grigio - Grey       |                                           |


## Limiti di utilizzo - Operating limits

|                                                              |                       |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Temperatura massima liquido - Pumped fluid max temperature   | [°C]                  | ≤ 40   |
| Densità liquido - Density                                    | [Kg/dm <sup>3</sup> ] | ~ 1    |
| Viscosità - Viscosity                                        | [mm <sup>2</sup> /s]  | ~ 1    |
| Contenuto di cloruri - Chlorides content                     | [mg/l]                | < 200  |
| PH liquido pompato - PH value                                |                       | 6 ÷ 12 |
| Max. prof. Immersione - Max. Immersion depth                 | [m]                   | 20     |
| Max. contenuto solidi abrasivi - Max. abrasive solid content | [g/l]                 | < 1    |


Corretta rotazione della girante  
Rotation of the impeller




### CURVA CARATTERISTICA - PERFORMANCE CURVE



### POTENZA ALL'ALBERO - SHAFT POWER



### RENDIMENTO IDRAULICO - HYDRAULIC EFFICIENCY



| FLOW (Q) | l/min | 0,0  | 62,3 | 104,8 | 147,5 | 191,2 | 234,2 | 274,9 | 334,2 |  |  |  |  |
|----------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|          | l/s   | 0,0  | 1,0  | 1,7   | 2,5   | 3,2   | 3,9   | 4,6   | 5,6   |  |  |  |  |
|          | m³/h  | 0,0  | 3,7  | 6,3   | 8,8   | 11,5  | 14,1  | 16,5  | 20,1  |  |  |  |  |
| HEAD (H) | m     | 11,1 | 10,1 | 9,4   | 8,2   | 6,9   | 5,7   | 4,1   | 1,4   |  |  |  |  |

#### Dati pompa / Pump data

|                                    |                   |      |             |
|------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| Potenza nominale<br>Nominal power  | (P <sub>n</sub> ) | [KW] | <b>0,65</b> |
| Potenza all'albero<br>Shaft power  | (P <sub>2</sub> ) | [KW] | <b>0,6</b>  |
| Potenza assorbita<br>Supply Power  | (P <sub>1</sub> ) | [KW] | <b>0,9</b>  |
| Fattore di potenza<br>Power Factor | Cosφ              |      | <b>0,84</b> |

|                                       |      |             |
|---------------------------------------|------|-------------|
| Passaggio libero<br>Free Passage      | [mm] | <b>Ø 40</b> |
| Diametro girante<br>Impeller diameter | [mm] | <b>108</b>  |
| Peso pompa<br>Weight                  | [Kg] | <b>23</b>   |

#### Model M/MA

|                                        |     |                   |
|----------------------------------------|-----|-------------------|
| Alimentazione<br>Power supply          | [V] | <b>1~230-50Hz</b> |
| Avviamento<br>Starting                 |     | <b>20 µF</b>      |
| Corrente Nominale<br>Rated current     | [A] | <b>4,5</b>        |
| Corrente di spunto<br>Starting current | [A] | <b>13,5</b>       |

#### Model T/TA

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>3~400-50Hz</b> |
|  | <b>D.O.L.</b>     |
|  | <b>1,6</b>        |
|  | <b>8,0</b>        |

#### Optional (MA)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Galleggiante<br>Float level switch         | <b>Optional (MA)</b> |
| Cavo<br>Cable                              | <b>10m 3G1,5</b>     |
| Nr. Avviamenti / ora<br>Nr. Start per hour | <b>30</b>            |



#### Optional (TA)

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Optional (TA)</b> |
|  | <b>10m 4G1</b>       |

In accordo con: ISO 9906:2012 - Grade 3B ( section 4.4.2)  
In accordance to:

Curve per liquidi con densità/curve established for liquid with density  
1Kg/dm3 - viscosità/viscosity 1 mm2/s - temperature/temperature 20°C

## Dimensioni d'ingombro - overall dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |     |   |   |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|-----|
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Installazione mobile - Installation mobile - Installation mobile - Instalación móvil |     |   |   |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |     |   |   |     |     |     |
| <div>Dimensione imballo<br/>Packaging dimensions</div> <div></div> <div>Misure - Measures<br/>[mm]</div> <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>570</td><td>250</td><td>215</td></tr></table> |                                                                                      | A   | B | C | 570 | 250 | 215 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                    | C   |   |   |     |     |     |
| 570                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                                                                                  | 215 |   |   |     |     |     |

| FC                                                                                                                  | Con piede di accoppiamento - With foot coupling - Avec pied d'assise - Con pie de acoplamiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>NON APPLICABILE</i></p> <p><i>NOT APPLICABLE</i></p> <p><i>NON APPLICABILE</i></p> <p><i>NO APLICABLE</i></p> |                                                                                                |

|                                                                                  |                            |  |                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
|  | Tipo di pompa - Pump model |  | Girante<br>Impeller  | <b>VORTEX</b>                    |
|                                                                                  | <b>VS.40H - VS.40V</b>     |  | Mandata<br>Discharge | <b>G 1"<sup>1/2</sup> - G 2"</b> |
|                                                                                  |                            |  |                      |                                  |

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIES - ACCESORIOS

| Descrizione - Description - Description - Descripción                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |  | Codice<br>Code |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catena</li> <li>- Chain</li> <li>- Chaîne</li> <li>- Cadena</li> </ul>                                                                                                                                                                              | ferro zincato - galvanized Iron<br>fer galvanisé - hierro galvanizado |  | 2SC000019      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acciaio - Stainless steel<br>acier inox - acero inox                  |  | 2SC000032      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valvola di ritegno a palla filettata</li> <li>- Threaded valve</li> <li>- Vanne filetée</li> <li>- Válvula roscada</li> </ul>                                                                                                                       | G 1" <sup>1/2</sup>                                                   |  | 4BV000002      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G 2"                                                                  |  | 4BV000003      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolatore di livello per acque reflue</li> <li>- Level switch for sewage</li> <li>- Interrupteur de niveau pour eaux usées</li> <li>- Interruptor de nivel para aguas residuales</li> </ul>                                                        | [10 mt]                                                               |  | 3CS000007      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrappeso SHELL per galleggiante</li> <li>- Counterweight SHELL for level switch</li> <li>- Cotrepoids SHELL pour interrupteur de niveau</li> <li>- Contrapeso para interruptor de nivel</li> </ul>                                               |                                                                       |  | 3CS000021      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di guida del galleggiante per spazi ristretti</li> <li>- Float guidance system for confined spaces</li> <li>- Système de guidage à flotteur pour espaces confinés</li> <li>- Sistema de guiado flotante para espacios reducidos.</li> </ul> |                                                                       |  | 3CS000020      |

| SOLO SERIE / ONLY MODELS: VS.40H                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Codice<br>Code |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo di accoppiamento 1"<sup>1/2</sup> - uscita G 2"</li> <li>- 1"<sup>1/2</sup> Coupling device - outlet 2"</li> <li>- Dispositif de couplage 1"<sup>1/2</sup> - sortie G 2"</li> <li>- Dispositivo de acoplamiento 1"<sup>1/2</sup> - salida G 2"</li> </ul> |  |  | 8FC000001      |

## SELEZIONE QUADRO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL SELECTION

|      | Pole | Pump                    | Alim.<br>[V] | P <sub>2</sub><br>[KW] | In<br>[A] | Start.<br>Avv. |
|------|------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|----------------|
| 110L | 2    | VS.40H/V_04.2.M/MA.110L | 1~230        | 0,4                    | 3,5       | 16µF           |
|      |      | VS.40H/V_04.2.T.110L    | 3~400        | 0,4                    | 1,2       | DOL            |
| 110  | 2    | VS.40H/V_06.2.M/MA.110  | 1~230        | 0,6                    | 4,5       | 20µF           |
|      |      | VS.40H/V_06.2.T/TA.110  | 3~400        | 0,6                    | 1,6       | DOL            |
|      |      | VS.40H/V_09.2.M/MA.110  | 1~230        | 0,9                    | 7         | 25µF           |
|      |      | VS.40H/V_09.2.T/TA.110  | 3~400        | 0,9                    | 2,2       | DOL            |
|      |      | VS.40H/V_11.2.M/MA.110  | 1~230        | 1,1                    | 7,7       | 25µF           |
|      |      | VS.40H/V_11.2.T/TA.110  | 3~400        | 1,1                    | 2,9       | DOL            |

| <br>- ECH -<br>ELECTROMECHANICAL |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Pump                                                                                                               |           |           |           |          | 2 Pumps   |          |           |           |           |
| ECH1.M-7                                                                                                             | SEC000006 | ECH1.M-14 | SEC000008 | ECH1.T-7 | SEC000005 | ECH2.M-7 | SEC000030 | ECH2.M-14 | SEC000032 |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |
|                                                                                                                      |           |           |           |          |           |          |           |           |           |

| <br>- ECL -<br>ELECTRONIC |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 1 Pump                                                                                                         |           |           |           |           | 2 Pumps   |           |           |  |  |
| ECL1.M-16                                                                                                      | SEC000081 | ECL1.T-15 | SEC000083 | ECL2.M-16 | SEC000082 | ECL2.T-15 | SEC000084 |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |
|                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |  |  |